

dannozzle®

HØJTRYKSROTOR 1655 BAR

571013880935
09180313



1: Viser højtryksrotoren bagfra.

2: Styret er udformet med 6 styk grønne nonfrich slidknopper som er skruet ind i den rustfri ring. Knopperne bliver leveret i forskellige længder.

3-6: Viser dysen i forskellige vinkler. Viser monteringen af de 5 indsatser.

Vigtig!

Styrets montering minimerer chancen for at dysen sætter sig i røret. Slidknopperne kan knækkes af for at frigøre dysen hvis den har sat sig.

Dysen kan blive dyset til max 80 l/min på rotationen ved max. 1655 bar, min. 400 bar.

Dysen er særdeles velegnet til fjernelse af hårde aflejringer i rør.

Højtryksrotor 1655 bar

EAN Nr.	Betegnelse	Vægt i kg.	Mål i mm L x Ø	Tilkobling	Indsatser	Arbejdsområde	Rotations-hastighed
5710138230754	Højtryksrotor 1655 bar	1,35	101,6x63,5	3/4" MP Male	5 stk	4-8"	50-1000 rpm

www.dannozzle.dk

Østre Allé 6 • 9530 Støvring • tlf. +45 7020 7188 • fax +45 7020 7189 • sales@dannozzle.dk