

# dannozzle®

## MEDIREX SUGESLANGE

5710138880188  
10260313



Sugeslangen er opbygget på en fleksibel spiral og slangen er i metalgrøn PVC.

### Anvendelsesområde:

Til mange steder i industrien og kloakspuleindustrien. Er modstandsdygtig over for mange kemikalier, salt og saltvand. Den er superelastisk og er også under kølige forhold meget fleksibel.

### Temperaturområde:

-25 C til 60 C.

EAN Nr.	Længde i meter	Indvendig diameter i mm	Gods-tykkelse i mm	Arbejdstryk i bar	Max tryk i bar	Vægt per meter	Min bøjningsradius i mm
5710138380022	30	63	-	6	18	1,4kg	367
5710138380039	50	63	-	6	18	1,4kg	367
5710138380008	30	76	5,0 / 5,9	4,5	13,5	1,75kg	438
5710138380015	50	76	5,0 / 5,9	4,5	13,5	1,75kg	438
5710138380046	30	102	-	4	12	2,7kg	580
5710138380053	50	102	-	4	12	2,7kg	580

[www.dannozzle.dk](http://www.dannozzle.dk)

Østre Allé 6 • 9530 Støvring • tlf. +45 7020 7188 • fax +45 7020 7189 • sales@dannozzle.dk