

Vores keramiske indsatse har følgende fordele:

- En optimal hydrodynamisk udformning.
- Konstant hård stråle.
- Specielt materiale til at sikre lang levetid.
- Intet trykfald på grund af høj slidstyrke.
- Beholder sprøjtemønster efter slid.
- Høj rengøringsydelse i lang tid.

Tryk: Max 800BAR

Materiale: Hylster i syrefast rustfrit stål. Indsatse i keramik.

Temperatur: Max 200°C.



Keramiske indsatse M4 ASK

EAN Nr.	Betegnelse	Længde i mm	Gevind	Nøglebredde	Ø Boring i mm
5710138790180	M 4 ASK	5,3	M 4x0,7 (Udvendig sekskant)	3	0,3
5710138790197	M 4 ASK	5,3	M 4x0,7 (Udvendig sekskant)	3	0,4
5710138790203	M 4 ASK	5,3	M 4x0,7 (Udvendig sekskant)	3	0,5
5710138790210	M 4 ASK	5,3	M 4x0,7 (Udvendig sekskant)	3	0,6
5710138790227	M 4 ASK	5,3	M 4x0,7 (Udvendig sekskant)	3	0,7
5710138790234	M 4 ASK	5,3	M 4x0,7 (Udvendig sekskant)	3	0,8
5710138790241	M 4 ASK	5,3	M 4x0,7 (Udvendig sekskant)	3	0,9
5710138790258	M 4 ASK	5,3	M 4x0,7 (Udvendig sekskant)	3	1,0
5710138790265	M 4 ASK	5,3	M 4x0,7 (Udvendig sekskant)	3	1,1
5710138790272	M 4 ASK	5,3	M 4x0,7 (Udvendig sekskant)	3	1,2
5710138790289	M 4 ASK	5,3	M 4x0,7 (Udvendig sekskant)	3	1,3
5710138790296	M 4 ASK	5,3	M 4x0,7 (Udvendig sekskant)	3	1,4
5710138790302	M 4 ASK	5,3	M 4x0,7 (Udvendig sekskant)	3	1,5
5710138790319	M 4 ASK	5,3	M 4x0,7 (Udvendig sekskant)	3	1,6
5710138790326	M 4 ASK	5,3	M 4x0,7 (Udvendig sekskant)	3	1,7
5710138790333	M 4 ASK	5,3	M 4x0,7 (Udvendig sekskant)	3	1,8