

Vores keramiske indsatse har følgende fordele:

- En optimal hydrodynamisk udformning.
- Konstant hård stråle.
- Specielt materiale til at sikre lang levetid.
- Intet trykfald på grund af høj slidstyrke.
- Beholder sprøjtemønster efter slid.
- Høj rengøringsydelse i lang tid.

Tryk: Max 800BAR

Materiale: Hylster i syrefast rustfrit stål. Indsatse i keramik.

Temperatur: Max 200°C.



Keramiske indsatse M 5 ASK

EAN Nr.	Betegnelse	Længde i mm	Gevind	Nøglebredde	Ø Boring i mm
5710138790340	M 5 ASK	5,3	M 5x0,8 (Udvendig sekskant)	4	0,4
5710138790357	M 5 ASK	5,3	M 5x0,8 (Udvendig sekskant)	4	0,5
5710138790364	M 5 ASK	5,3	M 5x0,8 (Udvendig sekskant)	4	0,6
5710138790371	M 5 ASK	5,3	M 5x0,8 (Udvendig sekskant)	4	0,7
5710138790388	M 5 ASK	5,3	M 5x0,8 (Udvendig sekskant)	4	0,8
5710138790395	M 5 ASK	5,3	M 5x0,8 (Udvendig sekskant)	4	0,9
5710138790401	M 5 ASK	5,3	M 5x0,8 (Udvendig sekskant)	4	1,0
5710138790418	M 5 ASK	5,3	M 5x0,8 (Udvendig sekskant)	4	1,1
5710138790425	M 5 ASK	5,3	M 5x0,8 (Udvendig sekskant)	4	1,2
5710138790432	M 5 ASK	5,3	M 5x0,8 (Udvendig sekskant)	4	1,3
5710138790449	M 5 ASK	5,3	M 5x0,8 (Udvendig sekskant)	4	1,4
5710138790456	M 5 ASK	5,3	M 5x0,8 (Udvendig sekskant)	4	1,5
5710138790463	M 5 ASK	5,3	M 5x0,8 (Udvendig sekskant)	4	1,6
5710138790470	M 5 ASK	5,3	M 5x0,8 (Udvendig sekskant)	4	1,7
5710138790487	M 5 ASK	5,3	M 5x0,8 (Udvendig sekskant)	4	1,8