

dannozzle®

KERAMISKE INDSATSE

571013880591
09260112

Vores keramiske indsatse har følgende fordele:

- En optimal hydrodynamisk udformning.
- Konstant hård stråle.
- Specielt materiale til at sikre lang levetid.
- Intet trykfald på grund af høj slidstyrke.
- Beholder sprøjtemønster efter slid.
- Høj rengøringsydelse i lang tid.

Tryk: Max 800BAR

Materiale: Hylster i syrefast rustfrit stål. Indsatse i keramik.

Temperatur: Max 200°C.



Keramiske indsatse NG-14

EAN Nr.	Betegnelse	Længde i mm	Gevind	Nøglebredde	Ø Boring i mm
5810138792051	NG-14	15,0	1/4"	14	0,7
5810138792068	NG-14	15,0	1/4"	14	0,8
5810138792075	NG-14	15,0	1/4"	14	0,9
5810138792082	NG-14	15,0	1/4"	14	1,0
5810138792099	NG-14	15,0	1/4"	14	1,1
5810138792105	NG-14	15,0	1/4"	14	1,2
5810138792112	NG-14	15,0	1/4"	14	1,3
5810138792129	NG-14	15,0	1/4"	14	1,4
5810138792136	NG-14	15,0	1/4"	14	1,5
5810138792143	NG-14	15,0	1/4"	14	1,6
5810138792150	NG-14	15,0	1/4"	14	1,7
5810138792167	NG-14	15,0	1/4"	14	1,8
5810138792174	NG-14	15,0	1/4"	14	1,9
5810138792181	NG-14	15,0	1/4"	14	2,0
5810138792198	NG-14	15,0	1/4"	14	2,1
5810138792204	NG-14	15,0	1/4"	14	2,2
5810138792211	NG-14	15,0	1/4"	14	2,3
5810138792228	NG-14	15,0	1/4"	14	2,4
5810138792235	NG-14	15,0	1/4"	14	2,5
5810138792242	NG-14	15,0	1/4"	14	2,6
5810138792259	NG-14	15,0	1/4"	14	2,7
5810138792266	NG-14	15,0	1/4"	14	2,8
5810138792273	NG-14	15,0	1/4"	14	2,9
5810138792280	NG-14	15,0	1/4"	14	3,0
5810138792297	NG-14	15,0	1/4"	14	3,1
5810138792303	NG-14	15,0	1/4"	14	3,2
5810138792310	NG-14	15,0	1/4"	14	3,3
5810138792327	NG-14	15,0	1/4"	14	3,4
5810138792334	NG-14	15,0	1/4"	14	3,5
5810138792341	NG-14	15,0	1/4"	14	3,6
5810138792358	NG-14	15,0	1/4"	14	3,7
5810138792365	NG-14	15,0	1/4"	14	3,8
5810138792372	NG-14	15,0	1/4"	14	3,9
5810138792389	NG-14	15,0	1/4"	14	4,0

www.dannozzle.dk

Østre Allé 6 • 9530 Støvring • tlf. +45 7020 7188 • fax +45 7020 7189 • sales@dannozzle.dk