

Vores keramiske indsatse har følgende fordele:

- En optimal hydrodynamisk udformning.
- Konstant hård stråle.
- Specielt materiale til at sikre lang levetid.
- Intet trykfald på grund af høj slidstyrke.
- Beholder sprøjtemønster efter slid.
- Høj rengøringsydelse i lang tid.

Tryk: Max 800BAR

Materiale: Hylster i syrefast rustfrit stål. Indsatse i keramik.

Temperatur: Max 200°C.



Keramiske indsatsse M 8 ISK

EAN Nr.	Betegnelse	Længde i mm	Gevind	Nøglebredde	Ø Boring i mm
5710138793341	M 8 ISK	7,3	M 8 (Indvendig sekskant)	...	0,4
5710138793358	M 8 ISK	7,3	M 8 (Indvendig sekskant)	...	0,5
5710138793365	M 8 ISK	7,3	M 8 (Indvendig sekskant)	...	0,6
5710138793372	M 8 ISK	7,3	M 8 (Indvendig sekskant)	...	0,7
5710138793389	M 8 ISK	7,3	M 8 (Indvendig sekskant)	...	0,8
5710138793396	M 8 ISK	7,3	M 8 (Indvendig sekskant)	...	0,9
5710138793402	M 8 ISK	7,3	M 8 (Indvendig sekskant)	...	1,0
5710138793419	M 8 ISK	7,3	M 8 (Indvendig sekskant)	...	1,1
5710138793426	M 8 ISK	7,3	M 8 (Indvendig sekskant)	...	1,2
5710138793433	M 8 ISK	7,3	M 8 (Indvendig sekskant)	...	1,3
5710138793440	M 8 ISK	7,3	M 8 (Indvendig sekskant)	...	1,4
5710138793457	M 8 ISK	7,3	M 8 (Indvendig sekskant)	...	1,5
5710138793464	M 8 ISK	7,3	M 8 (Indvendig sekskant)	...	1,6
5710138793471	M 8 ISK	7,3	M 8 (Indvendig sekskant)	...	1,7
5710138793488	M 8 ISK	7,3	M 8 (Indvendig sekskant)	...	1,8
5710138793495	M 8 ISK	7,3	M 8 (Indvendig sekskant)	...	1,9
5710138793501	M 8 ISK	7,3	M 8 (Indvendig sekskant)	...	2,0
5710138793518	M 8 ISK	7,3	M 8 (Indvendig sekskant)	...	2,1
5710138793525	M 8 ISK	7,3	M 8 (Indvendig sekskant)	...	2,2
5710138793532	M 8 ISK	7,3	M 8 (Indvendig sekskant)	...	2,3
5710138793549	M 8 ISK	7,3	M 8 (Indvendig sekskant)	...	2,4
5710138793556	M 8 ISK	7,3	M 8 (Indvendig sekskant)	...	2,5
5710138793563	M 8 ISK	7,3	M 8 (Indvendig sekskant)	...	2,6
5710138793570	M 8 ISK	7,3	M 8 (Indvendig sekskant)	...	2,7
5710138793587	M 8 ISK	7,3	M 8 (Indvendig sekskant)	...	2,8
5710138793594	M 8 ISK	7,3	M 8 (Indvendig sekskant)	...	2,9
5710138793600	M 8 ISK	7,3	M 8 (Indvendig sekskant)	...	3,0