

Vores keramiske indsats har følgende fordele:

- En optimal hydrodynamisk udformning.
- Konstant hård stråle.
- Specielt materiale til at sikre lang levetid.
- Intet trykfald på grund af høj slidstyrke.
- Beholder sprøjtemønster efter slid.
- Høj rengøringsydelse i lang tid.

Tryk: Max 800BAR

Materiale: Hylster i syrefast rustfrit stål. Indsatse i keramik.

Temperatur: Max 200°C.



### Keramiske indsats M 10 ISK

EAN Nr.	Betegnelse	Længde i mm	Gevind	Nøglebredde	Ø Boring i mm
5710138793617	M 10 ISK	13,5	M 10x1,5 (Indvendig sekskant)	...	0,4
5710138793624	M 10 ISK	13,5	M 10x1,5 (Indvendig sekskant)	...	0,5
5710138793631	M 10 ISK	13,5	M 10x1,5 (Indvendig sekskant)	...	0,6
5710138793648	M 10 ISK	13,5	M 10x1,5 (Indvendig sekskant)	...	0,7
5710138793655	M 10 ISK	13,5	M 10x1,5 (Indvendig sekskant)	...	0,8
5710138793662	M 10 ISK	13,5	M 10x1,5 (Indvendig sekskant)	...	0,9
5710138793679	M 10 ISK	13,5	M 10x1,5 (Indvendig sekskant)	...	1,0
5710138793686	M 10 ISK	13,5	M 10x1,5 (Indvendig sekskant)	...	1,1
5710138793693	M 10 ISK	13,5	M 10x1,5 (Indvendig sekskant)	...	1,2
5710138793709	M 10 ISK	13,5	M 10x1,5 (Indvendig sekskant)	...	1,3
5710138793716	M 10 ISK	13,5	M 10x1,5 (Indvendig sekskant)	...	1,4
5710138793723	M 10 ISK	13,5	M 10x1,5 (Indvendig sekskant)	...	1,5
5710138793730	M 10 ISK	13,5	M 10x1,5 (Indvendig sekskant)	...	1,6
5710138793747	M 10 ISK	13,5	M 10x1,5 (Indvendig sekskant)	...	1,7
5710138793754	M 10 ISK	13,5	M 10x1,5 (Indvendig sekskant)	...	1,8
5710138793761	M 10 ISK	13,5	M 10x1,5 (Indvendig sekskant)	...	1,9
5710138793778	M 10 ISK	13,5	M 10x1,5 (Indvendig sekskant)	...	2,0
5710138793785	M 10 ISK	13,5	M 10x1,5 (Indvendig sekskant)	...	2,1
5710138793792	M 10 ISK	13,5	M 10x1,5 (Indvendig sekskant)	...	2,2
5710138793808	M 10 ISK	13,5	M 10x1,5 (Indvendig sekskant)	...	2,3
5710138793815	M 10 ISK	13,5	M 10x1,5 (Indvendig sekskant)	...	2,4
5710138793822	M 10 ISK	13,5	M 10x1,5 (Indvendig sekskant)	...	2,5
5710138793839	M 10 ISK	13,5	M 10x1,5 (Indvendig sekskant)	...	2,6
5710138793846	M 10 ISK	13,5	M 10x1,5 (Indvendig sekskant)	...	2,7
5710138793853	M 10 ISK	13,5	M 10x1,5 (Indvendig sekskant)	...	2,8
5710138793860	M 10 ISK	13,5	M 10x1,5 (Indvendig sekskant)	...	2,9
5710138793877	M 10 ISK	13,5	M 10x1,5 (Indvendig sekskant)	...	3,0