

dannozzle®

HAMMERROTOR

571013880683
10180413



Hammerrotoren er god til at fjerne betonslagger, rustskaller, fyldmasse og andre hårde aflejringer i beton-, jern- og støbejernsrør.

Hammerrotoren består af en excentrisk rotor med 2x 85 graders M6 keramikindsatse.

Er monteret med rustfri stålkappe til beskyttelse af dysens interne dele.

BEMÆRK: Ved brug i andre rør end de 3 beskrevne, kan dysen forårsage voldsomme skader på røret.

HAMMERROTOR

EAN Nr.	Betegnelse	Vægt Kg	Mål i mm LxØ	Slange- tilkobling	Max. Tryk	Max. Flow	Indsatse	Anvendelses- område
571013823059	HR 111	1,1	111x62	3/8"	200 bar	138 l/min.	BS 6xM6 RT 2xM6	DN 100-300
5710138230600	HR 107	1,1	107x62	1/2"	200 bar	138 l/min.	BS 6xM6 RT 2xM6	DN 100-300

BS = Bagudrettet stråle.

RT = Indsatser monteret på dysens roterende del.

www.dannozzle.dk

Østre Allé 6 • 9530 Støvring • tlf. +45 7020 7188 • fax +45 7020 7189 • sales@dannozzle.dk